



» DC3000, 24 V

Best. Nr.: 1-85252

Max. Hubkraft: 1.361 kg

Typ: 24 V Hubwinde für den industriellen Einsatz



> Technische Daten:

Max. Hubkraft:	1.361 kg
Motor:	24 V
Bedienung:	3,7 Kabelfernbedienung separat erhältlich
Übersetzung:	199:1
Trommeldurchmesser:	135 mm
Flanschdurchmesser:	226 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	151 mm
Gewicht:	38 kg
Standards:	CE Machinery Directive 98/37/EC und 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, ASME B30.5

> Leistungsdaten:

	Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
	1	1.361	9,6
	2	1.225	10,7
	3	1.113	11,8
	4	1.021	12,8

1. Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min unter Last	Stromaufnahme A
0		9,6	44
272		7,3	63
544		6,2	78
816		5,5	92
1.089		5	105
1.361		4,5	120

> Separat zu bestellendes Zubehör:



Stahlseil 35 m x 8 mm
Best. Nr. 1-15636



Relaiskasten 24 V
Best. Nr. 1-39603



3,7 m CE- Kabelfernbedienung
Best. Nr. 1-63680



OLI Überlastschutz
Best. Nr. 1-85769



> Abmessungen DC3000:

(inch)
[mm]

