



DC1000, 24 V

Best. Nr.: 1-105102

Max. Hubkraft: 454 kg

Typ: 24 V Hubwinde für den industriellen Einsatz



► Technische Daten:

Max. Hubkraft:	454 kg
Motor:	24 V
Bedienung:	3,7m Kabelfernbedienung separat erhältlich
Bremse:	Automatische Federbremse
Getriebe:	Planetengetriebe
Übersetzung:	154:1
Trommeldurchmesser:	51 mm
Flanschdurchmesser:	104 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	119 mm
Gewicht:	11 kg
Abgedichtet:	IP68/ IP69k
Standards:	CE Machinery Directive 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU, CE RoHS Directive 2011/65/EU

► Leistungsdaten:

Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
1	454	4,7
2	379	5,5
3	325	6,3
4	385	7,1

1. Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min unter Last	Stromaufnahme A
0		4,7	8
91		4,4	13
181		4,1	18
272		3,9	22
363		3,7	27
454		3,5	31

► Separat zu bestellendes Zubehör:



Stahlseil 17 m x 6 mm
Best. Nr. 1-2608BJ



Steuerkasten 24 V
Best. Nr. 1-105649



3,7 m CE- Kabelfernbedienung
Best. Nr. 1-63680



► Abmessungen DC1000:

(mm)

