



## » HY3000, hydraulisch

Best. Nr.: 1-36948

Max. Hubkraft: 1.361 kg

Typ: Hydraulische Hubwinde  
für den industriellen Einsatz



### > Technische Daten:

Motor:	Hydraulisch, 50 ccm
Max. Arbeitsdruck:	134 bar
Max. Seildurchmesser:	8 mm
Max. Durchflussleistung bei Nennlast:	38 l/min
Trommeldurchmesser:	135 mm
Flanschdurchmesser:	226 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	151 mm
Übersetzung:	21:1
Bremse:	automatische Scheibenbremse
Versandgewicht:	32 kg
Standards:	CE Machinery Directive 98/37/EC und 2006/42/EC, ASME B30.5

### > Leistungsdaten:

Seillage	Hublast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
1	1.361	13,1
2	1.225	14,3
3	1.113	15,8
4	1.021	17,1

  

1. Seillage	Hublast in kg	Druck in bar
	0	13,8
	272	34,5
	544	58,6
	816	82,7
	1.089	103,4
	1.361	134,5

### > Separat zu bestellendes Zubehör:



Stahlseil 35 m x 8 mm, mit Kausche und Haken  
Best. Nr. 1-15636



> Abmessungen HY3000, hydraulisch:

